

Precision Gauges

Einstellmaße für Messschrauben 710 / 720 setting gauges for micrometer 710 / 720

Handwärmeschutz
heat insulated handle



Messflächen planparallel geläpft
measuring faces lapped parallel

Gehärtete Messflächen
hardened measuring faces

Technische Daten / technical data

Einstellmaße für Messschrauben 710

setting gauges for micrometer 710:

- Fehlergrenze nach VDI 2618 BC. 4.4
error limits according VDI 2618 BC. 4.4
- Spezialstahl / special steel
- Gehärtete Messflächen / hardened measuring faces
- Messflächen planparallel geläpft
measuring faces lapped parallel
- Handwärmeschutz / heat insulated handle
- Verpackung, einzeln verpackt / individually packed

Einstellmaße für Messschrauben 720

setting gauges for micrometer 720:

- Fehlergrenze nach DIN 863 /
error limits according DIN 863
- Spezialstahl / special steel
- Gehärtete Messflächen / hardened measuring faces
- Mit sphärischen Endflächen / spherical end faces
- Handwärmeschutz / heat insulated handle
- Verpackung, einzeln verpackt / individually packed

Einstellmaße für Messschrauben 710 / Setting gauges for micrometer 710

Messlänge / measuring length (mm) Bestell-Nr. / order-no.: 710/ ...				
25	225	425	625	825
50	250	450	650	850
75	275	475	675	875
100	300	500	700	900
125	325	525	725	925
150	350	550	750	950
175	375	575	775	975
200	400	600	800	1000

Einstellmaße für Messschrauben 720 / Setting gauges for micrometer 720

Messlänge / measuring length (mm) Bestell-Nr. / order-no.: 720/ ...						
150	350	550	750	950	1225	1625
175	375	575	775	975	1275	1675
200	400	600	800	1000	1325	1725
225	425	625	825	1025	1375	1775
250	450	650	850	1050	1425	1825
275	475	675	875	1075	1475	1875
300	500	700	900	1100	1525	1925
325	525	725	925	1125	1575	1975

Sonderausführungen auf Anfrage.
Special versions on request.

Zubehör für digitale Messschrauben accessories for digital micrometers

Bestell-Nr. order-no.	Zubehör accessories
81 0392 665 39	Kabel für Opto RS232 C Schnittstelle (2m) mit Stecker links Opto RS232 cable (2m) with con- nector left
81 0392 665 38	Kabel für Opto RS232 C Schnittstelle (2m) mit Stecker rechts Opto RS232 cable (2m) with con- nector right
81 0392 665 21	Kabel für Opto RS232 C Schnittstelle (2m) mit Stecker gerade Opto RS232 cable (2m) with connec- tor straight
80 0091 370 69	Ersatzbatterie Typ CR 2032 replacement battery CR 2032
81 0000 000 20	BoBe USB Set bestehend aus: Meßwertempfänger mit USB- Anschluss (Tataturinteface) und Kabel, Sender für Standard Opto RS232 BoBe USB set consisting of: recei- ver with keyboard interface and cable, transmitter for standard Opto RS232

