

## Bügel-Messschraube 230 precision micrometer 230

**Messbereich** 0 - 175 mm  
**measuring range**



Vorgezogene Ratsche  
ratchet is integrated in the thimble

### Technische Daten / technical data

- Fehlergrenzen nach DIN 863  
error limits according DIN 863
- Steigung der Messspindel 1 mm  
spindle thread pitch 1 mm
- Messtrommel-Ø 25 mm  
thimble-Ø 25 mm
- Messflächen-Ø 8 mm  
measuring faces Ø 8 mm
- Messtrommel und Messhülse matt verchromt  
thimble and sleeve satin chromed
- Hartmetall-Messflächen  
carbide tipped measuring faces
- Isoliergriffe / heat insulators
- Anzeigebereich 25 mm / measuring range 25 mm
- Skalenwert 0,01 mm / readings 0,01 mm
- Lieferung im Holzetui / delivery in wooden case

Bestell-Nr. order-no.	Messbereich measuring range (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	kg
76 9304 001 20	0 - 25	136,5	61	27	31,5	13,5	9	0,5
76 9304 002 20	25 - 50	161,5	80	39	56,5	13,5	14	0,5
76 9304 003 20	50 - 75	187	97,5	52	81,5	13,5	14	0,6
76 9304 004 20	75 - 100	212	113,5	64,5	106,5	13,5	14	0,7
76 9304 005 20	100 - 125	240	132,5	75	131,5	14	14	0,7
76 9304 006 20	125 - 150	265	148	87,5	156,5	14	14	0,8
76 9304 007 20	150 - 175	290	164	100	181,5	14	14	0,9

Sonderausführungen auf Anfrage. / Special versions on request.

Ab Messbereich 200 mm mit Stahlrohrbügel lieferbar. / Starting from measuring range 200 mm delivery with steel tube frame possible.

